

Servo AMP/伺服驱动器/サーボアンプ	GM series controller/运动控制器 GM系列/GMシリーズコントローラ	Programmable Display/可编程智能操作面板/プログラマブル表示器
All our series of servo amp are equipped with incoherent LED light-emitting elements. According to the optical radiation safety risk level requirements specified in GB 44703-2024, they fall within the RG0 (Exempt) or RG1 (Low Risk) categories. Under normal operating conditions, the products pose no photobiological safety risks. If you have any related questions, please contact us.	Our GM series controllers are equipped with incoherent LED light-emitting elements. According to the optical radiation safety risk level requirements specified in GB 44703-2024, they fall within the RG0 (Exempt) categories. Under normal operating conditions, the products pose no photobiological safety risks. If you have any related questions, please contact us.	Our Programmable Displays are equipped with incoherent LED light-emitting elements. According to the optical radiation safety risk level requirements specified in GB 44703-2024, they fall within the RG0 (Exempt) categories. Under normal operating conditions, the products pose no photobiological safety risks. If you have any related questions, please contact us.
我司全系列驱动器搭载非相干LED发光元件，依据GB 44703-2024确定的光辐射安全风险等级要求，均处于RG0（免除级）或RG1（低危险级）范围内。 正常使用条件下，产品无光生物安全风险。如有相关疑问，请联系我们。	我司GM系列控制器搭载非相干LED发光元件，依据GB 44703-2024确定的光辐射安全风险等级要求，均处于RG0（免除级）范围内。 正常使用条件下，产品无光生物安全风险。如有相关疑问，请联系我们。	我司可编程智能操作面板搭载非相干LED发光元件，依据GB 44703-2024确定的光辐射安全风险等级要求，均处于RG0（免除级）范围内。 正常使用条件下，产品无光生物安全风险。如有相关疑问，请联系我们。
当社の全シリーズサーボアンプは非コヒーレントLED発光素子を搭載しており、GB 44703-2024で規定された光放射安全リスク等級要件に基づき、すべてRG0（免除レベル）またはRG1（低危険レベル）の範囲内に該当します。 通常の使用条件下では、製品に光生物学的安全リスクはありません。関連するご質問がある場合は、当社までご連絡ください。	当社のGMシリーズコントローラは非コヒーレントLED発光素子を搭載しており、GB 44703-2024で規定された光放射安全リスク等級要件に基づき、すべてRG0（免除レベル）の範囲内に該当します。 通常の使用条件下では、製品に光生物学的安全リスクはありません。関連するご質問がある場合は、当社までご連絡ください。	当社のプログラマブル表示器は非コヒーレントLED発光素子を搭載しており、GB 44703-2024で規定された光放射安全リスク等級要件に基づき、すべてRG0（免除レベル）の範囲内に該当します。 通常の使用条件下では、製品に光生物学的安全リスクはありません。関連するご質問がある場合は、当社までご連絡ください。